

CABLES DE ARRANQUE TIPO B

Ref. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558



Los cables de arranque con pinzas aisladas son indispensables para arrancar todas las baterías de vehículos de difícil acceso. Garantizan un arranque seguro. La gama de cables GYS con pinzas aislantes cubre las corrientes de arranque de todos los vehículos motorizados desde 200 A hasta 1000 A. Largos y resistentes, estos cables se entregan con una bolsa para facilitar su almacenamiento y transporte.



056312
200 A



056329
320 A



056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

		CABLES				PINZAS				x 8	DIN 72553
			CCA	100 % Cu		LATÓN	AISLADAS				
056312	200 A	10 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	no aplicable	
056329	320 A	16 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●	
056336	500 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●	
056343	700 A	35 mm ² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●	
056558	1000 A	50 mm ²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUYE	no aplicable	

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
056312	1.5l	—																		
056329	2.5l	—																		
056336	5.5l	3l																		
056343	7l	4l																		
056558	7l	4l																		